

Caractéristiques techniques VITABRI

Dimensions	Dimensions ouverts (m)	Dimensions fermé (m)	Poids (kg) avec toit PVC 500	Hauteur sous bandeau	Hauteur au faitage	Diamètre du pieds supérieur (mm)	Diamètre du pieds inférieur (mm)
4 X 4	3,990 x 3,990	0,48 x 0,48 x 2,15	49,5	2,03 à 2,41 m	3,98 à 4,36 m	44	39

- Indexation via cône de préhension : blocage du stand sans effort
- 3 hauteurs réglables via indexeurs
- Jonctions renforcées en thermoplastique fibré
- Croisillons : 1 renfort interne et 2 renforts externes inox
- Embases : fonte d'aluminium (10 mm)
- Anneaux d'haubanage

Accessoires

- 1 mur porte amovible par stand
- 3 mur plein amovible par stand
- 1 gouttière centrale entre les deux stands
- 16 poids de lestage 15kg

Poids et dimensions

- Pieds profiles aluminium de Ø 44mm et Ø 39mm, épaisseur 2mm
- Encombrement refermé : 0,5m²
- Poids : 50 kg

Les deux stands sont jumelables ou possibilité d'intégrer un chéneau central.

VALDHEVE SERVICES - Ferme de la Soyée - 71380 Allériot +33(0)6 75 29 55 91 - contact@valdheve.fr

SAS - Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros - Valdheve services, une société du groupe Valdheve

► R.C.S. Chalons-sur-Saône 929 547 891 ► SIRET 92954789100010 ► SIREN 929547891 ► TVA intracommunautaire FR94929547891 ► NAF / APE 7022Z